

# Ficha Técnica **Cement**

TABLERO DE 2 CAPAS - 13mm



WITH



**MADERA / NOMBRE CIENTIFICO** Roble / Quercus petrea Liebl.

**PROCEDENCIA:** Europa: Croacia, Polonia, Rumanía

*Designed and Made in Italy.*

## CLASIFICACIÓN DE SUELOS: NORMA EN 13489.2004 (E)\*

Calidad + Aspecto:  Natura  Rustica

### Elementos multicapa con enclavamiento perfilado

Grosor: 13 mm / Ancho: 130 > 220 mm / \*\*Longitudes varias: 1000 > 2500 mm

\*1ª Capa: especie noble 4 mm / 2ª Capa: multilaminado de abedul 9 mm

\*\* Todas las medidas antes mencionadas se considerarán nominales con una tolerancia de  $\pm 0,5$  mm

### ACABADO DE LA MADERA

Ligeramente rusticado, cepillado, pintado, estucado

### SUPERFICIE

Biselado 4 lados

### VERNICIATURA

UV Acabados a base de agua

### GLOSS

10 (+/-5)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Para pegar sobre la solera mediante el uso de adhesivos específicos o colocación flotante sobre colchoneta suministrado por Berti a través del encolado de los enchufes. En caso de calefacción/refrigeración por suelo radiante, la instalación se pegará para garantizar una mayor estabilidad del producto y continuidad de conducción térmica.

### PRODUCTO MARCADO CE

De conformidad con la norma UNI EN 14342:2005

### TIPO DE ENSAYO

### VALOR MEDIDO

### TIPO DE ENSAYO

### VALOR MEDIDO

Reacción al fuego

DFL s1

Resistencia térmica

0,066 K/W

Emisión de formaldehído

E1 < 0,01 ppm

Densidad

> 760 KG/m<sup>3</sup>

Emisión Pentaclorofenol

< 5 ppm

Durabilidad biológica

Class 1



Garantía a los sentidos y para los efectos de la Directiva Europea 44/99/CE y del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

\*La normativa detallada figura en la lista de precios Diesel Living with Berti vigente.

\*\*Pequeño % de medidas cortas admitidas en longitud.

# Ficha Técnica **Cement**

Chevron 90°/60°/45°  
2 CAPAS - 13X120mm



**MADERA / NOMBRE CIENTIFICO** Roble / Quercus petrea Liebl.  
**PROCEDENCIA:** Europa: Croacia, Polonia, Rumanía

*Designed and Made in Italy.*

WITH  
**BERTI**

## CLASIFICACIÓN DE SUELOS: NORMA EN 13489.2004 (E)\*

Calidad + Aspecto:  Natura  Rustica

### Elementos multicapa con enclavamiento perfilado

Grosor: 13 mm / Ancho: 120 mm / \*\*Longitudes varias: 600 > 800 mm

\*1ª Capa: especie noble 4 mm / 2ª Capa: multilaminado de abedul 9 mm

\*\* Todas las medidas antes mencionadas se considerarán nominales con una tolerancia de  $\pm 0,5$  mm

### ACABADO DE LA MADERA

Ligeramente rusticado, cepillado,  
pintado, estucado

### SUPERFICIE

Biselado 4 lados

### VERNICIATURA

UV Acabados a base de agua

### GLOSS

10 (+/-5)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Para pegar sobre la solera mediante el uso de adhesivos específicos o colocación flotante sobre colchoneta suministrado por Berti a través del encolado de los enchufes. En caso de calefacción/refrigeración por suelo radiante, la instalación se pegará para garantizar una mayor estabilidad del producto y continuidad de conducción térmica.

### PRODUCTO MARCADO CE

De conformidad con la norma UNI EN 14342:2005

### TIPO DE ENSAYO

### VALOR MEDIDO

### TIPO DE ENSAYO

### VALOR MEDIDO

Reacción al fuego

DFL s1

Resistencia térmica

0,066 K/W

Emisión de formaldehído

E1 < 0,01 ppm

Densidad

> 760 KG/m<sup>3</sup>

Emisión Pentaclorofenol

< 5 ppm

Durabilidad biológica

Class 1



Garantía a los sentidos y para los efectos de la Directiva Europea 44/99/CE y del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

\*La normativa detallada figura en la lista de precios Diesel Living with Berti vigente.

\*\*Pequeño % de medidas cortas admitidas en longitud.